

Produktová řada **CONNECTED** 

100HUB - WRF

Centrální ovládací jednotka FireSAFE s rádiovou komunikací a podporou videoverifikace, špičkovou odolností proti sabotáži či rušení signálu, monitorující činnost všech připojených zařízení a okamžitě upozorňující na rizika (požár, zaplavení, únik plynů a CO) prostřednictvím bezplatné mobilní aplikace.



CONNECTED bezdrátové propojení zařízení FireSAFE

- Pro bezpečnou, stabilní a spolehlivou komunikaci disponuje systém mezi jednotlivými zařízeními vlastní rádiovou technologií FireSAFE na frekvenci provozního kmitočtu 868 MHz
- Komunikaci mezi jednotlivými zařízeními až na vzdálenost 1000 m v otevřeném prostoru
- Vzdáleně odkudkoli konfiguruje a upravuje nastavení vašeho požární bezpečnostního systému



128 Podpora připojení až 128 zařízení FireSAFE

- Podporuje připojení až 128 detektorů a zařízení neustále se rozrůstajícího portfolia FireSAFE CONNECTED
- Monitoruje zařízení jako jsou hlásiče požáru a teploty, detektory oxidu uhelnatého nebo hořlavých, výbušných plynů, environmentálních senzorů a dalších komponent
- Snadná instalace jednotlivých zařízení bez potřeby kabeláže



Dva komunikační kanály (Wi-Fi a Ethernet)

- Díky připojení k internetové síti (jak pomocí ethernetového kabelu, tak Wi-Fi) umožňuje pohodlnou konfiguraci a ovládání jednotlivých částí systému FireSAFE



Konfigurace a ovládání přes APP FireSAFE

- Vzdálené monitorování pomocí intuitivní stejnojmenné bezplatné mobilní aplikace (pro Android i iOS v CZ lokalizaci) určené pro chytré telefony, tablety a další zařízení
- Všechny informace a okamžitá upozornění v jedné aplikaci na vašem telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu



Podpora integrace pro video monitorovací systém

- Snadná integrace přehledové IP kamery FireSAFE pro verifikaci požární události, FireSAFE IP termální kamery pro detekci narůstající teploty v monitorovaných zónách zájmu (elektro vozy, elektro kola a koloběžky, bateriová úložiště, skladování lithiových baterií atd.) nebo IP kamery FireSAFE pro detekci plamene ve střeženém prostoru



Systém hlasového varování

- V případě nebezpečí, poruchy nebo důležitých změn v síti či systému, bude svého uživatele o aktuální situaci informovat prostřednictvím různých druhů hlasových zpráv ve formě lidského hlasu
- Jazyk zpráv hlasového varování (včetně české lokalizace) je volitelný a lze jej libovolně měnit v menu mobilní aplikace FireSAFE

Technická specifikace

Klasifikace	Inteligentní centrální ovládací panel	Způsob montáže	Na stěnu nebo na vodorovný povrch (montážní materiál je součástí balení)
Maximální počet propojených zařízení	128 jednotek typu FireSAFE	Signalizace	Akustická (sirénka až 70 dB) a optická (LED indikace)
Podpora IP kamer	Ano (pouze kamery s kompatibilitou pro FireSAFE APP)	Provozní teplota	-10 °C až +55 °C (+14 °F až +131 °F)
Mobilní aplikace	iOS 9.1 a vyšší; Android 4.4 a vyšší	Provozní vlhkost	Až 95 % relativní vlhkosti bez kondenzace
Dostupná jazyková lokalizace	Čeština, slovenština, polština, angličtina, němčina	Skladovací podmínky	Teplota: -10 °C až +55 °C Vlhkost: 10 % až 95 % relativní vlhkosti bez kondenzace
Napájení	100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz, 0,4 A	Materiál krytu	PC + ABS
Pracovní rádiová frekvence	868,0 – 868,6 MHz	Barva	Bílá
Dosah rádiového signálu	Až 1000 m v otevřeném prostoru	Prohlášení o shodě	CE, CE UKCA
Komunikační kanály	Ethernet, Wi-Fi a mobilní síť (podporuje instalaci dvou SIM karet, jednu chvíli lze aktivovat pouze jednu SIM kartu)	Záruka	36 měsíců
Režim šifrování	CRC8	Rozměry produktu	174,8 × 174,8 × 38,3 mm
Přeskakování frekvence	Ano (automatické)	Hmotnost produktu	500 g
Bezdrátový protokol	IEEE 802.11b /g/n	Rozměry balení produktu	103 x 52 x 103 mm
Frekvenční rozsah Wi-Fi	2400 – 2483,5 MHz	Hmotnost balení produktu	148,7 g
Přenosový dosah Wi-Fi	50 m	Rozměry kartonu	475 x 329 x 278 mm
Druh instalace	Vnitřní	Hmotnost kartonu	6,9 Kg
		Počet kusů v kartonu	40 ks
		EAN kód	0728204234907

Rozměry produktu

